



# TRAFO SPK 007.....

Baugröße / Size : EI 25 / 7

Nennleistung  
Power Rating


**0,70 VA**



**Kurzschlussfest**  
**Zweikammer Wicklung**  
**Vakuumvergossen**  
Prüfzeichen:

**Short Circuit Proof**  
**Split Bobin**  
**Potted under Vacuum**  
**Approvals:**



VDE 0570 EN 61 558, UL1585 Class 2 und Class 3, ( File E120326 ), CSA



R = 5,0 mm

Layout 25

- Pin Anschluß      *Connected*
  - ⊗ Pin blind        *No Connected*
  - Kein Pin          *No Pin*
- Ansicht :            *Layout :*
- Bauteilseite        *Top View*



Technische Änderungen vorbehalten !

Artikel Nr. Part Number	Primär Primary		Sekundär 1 Secondary 1			Sekundär 2 Secondary 2			Layout Bild Figure	Prüfzeichen Approvals			
	50-60Hz Volt	PIN	Nenn Rated Volt	Leerlauf No Load Volt	Nenn Rated mA	Nenn Rated Volt	Leerlauf No Load Volt	Nenn Rated mA		VDE	UL 1585	CSA	CE
0070600-10000	115	2 - 5	6,0	10,7	117				25				ja
0070900-10000	115	2 - 5	9,0	16,0	78				25				ja
0071200-10000	115	2 - 5	12,0	21,4	58				25				ja
0071500-10000	115	2 - 5	15,0	26,7	47				25				ja
0071800-10000	115	2 - 5	18,0	32,0	39				25				ja
0072400-10000	115	2 - 5	24,0	42,7	29				25				ja
00706	230	2 - 5	6,0	10,7	117				25				ja
00709	230	2 - 5	9,0	16,0	78				25				ja
00712	230	2 - 5	12,0	21,4	58				25				ja
00715	230	2 - 5	15,0	26,7	47				25				ja
00718	230	2 - 5	18,0	32,0	39				25				ja
00724	230	2 - 5	24,0	42,7	29				25				ja